

**Станок серии «UTE»
(универсальный)****«UTE 120»****«UTE 100»**

Буровая установка серии UTE, в различных модификациях от 100 до 120, применяется: для бурения глубоких скважин под фундамент высоких зданий, сливных отверстий; в геотехнической инженерии: при строительстве дамб, сооружении котлованов, подпорных стенок, укрепления откосов, тоннелей и т.п.

Технические характеристики модификаций станков серии «UTE»:

№	Наименование	«UTE-100Q»	«UTE-120R»
1	Глубина бурения, м	до 150	до 200
2	Диаметр бурения, мм	130-250	130-250
3	Скорость вращения, об/мин	70	100
4	Мах крут.момент, Нм	6000	12000
5	Двигатель	Дизель +Электр.	Дизель
6	Мощность, кВт	75+37	125
7	Угол поворота платформы, град.	360°	Left 30°/Right 90° or Right 30°/Left 90°
8	Габариты, мм	5000×2000×2500	7650×2250×3217
9	Вес, кг	5000	8500

**С уважением,
коллектив компании ЗАО «ЮНИТУЛС»**

**По всем интересующим Вас вопросам,
просьба обращаться по телефонам:**

**+7.495.955.78.33
+7.926.988.78.33**

ЗАО «ЮНИТУЛС»

125481, МОСКВА, ул.Свободы, д.73, корп.1.
тел/факс +7 (495) 955-7833 (многоканальный); e-mail: 9557833@unitools.ru